

SERVIGUANTES

Catálogo de Productos

Servimos con Seguridad

Fabricantes e Importadores de Seguridad Industrial

ISO 9001:2008



WorkSeg

Norma ANSI
Z87+

Filtro Rayos
UV400

Resistentes
a Rayones

V35

Diseño clásico.
Brazos ajustables.
Peso: 33 g.

Estándar Clara



Estándar Oscura



Antiempañante Clara



Antiempañante Oscura



V36

Diseño clásico.
Marco tricolor.
Brazos ajustables.
Peso: 33 g.

Estándar Clara



Estándar Oscura



Antiempañante Clara



Antiempañante Oscura



V70

Diseño estilizado.
Soporte nasal suave.
Brazos ajustables.
Peso: 30 g.

Antiempañante Clara



Antiempañante Oscura



Antiempañante Espejada



Antiempañante Ambar



V50

Diseño estilizado.
Bajo peso.
Estilo envolvente
ajustado al rostro.
Peso: 23 g.

Estándar Clara



Estándar Oscura



Antiempañante Clara



Antiempañante Oscura



Antiempañante Espejada





Protección Visual

WorkSeg

Norma ANSI
Z87+

Filtro Rayos
UV400

Resistentes
a Rayones

Antiepañante Clara

Antiepañante Oscura

V65

Diseño estilizado.
Brazos ajustables.
Peso: 27 g.



V20

Rejillas de ventilación.
Permite su uso sobre
lentes recetados.
Peso: 40 g.

Estándar Clara



Cordel Sujetador



Estuche para Gafas



Accesorios

Protección Facial

WorkSeg



Careta de Esmerilar

Protección contra partículas y salpicaduras.
Sistema ratchet y regulación horizontal.
Visor en acetato.
Norma CE EN1731.

F20 Borde Metálico

F21 Sin Borde

[▶ Ver Ensamble](#)



F30

Careta de Soldar

Protección contra chispas,
radiación calórica y lumínica.
Sistema ratchet.
Visor levantable.
Norma CE EN175.

[▶ Ver Ensamble](#)



WorkSeg



R20

Blanca N95

Protección contra partículas.
Doblable.



R22

Gris N95 con Carbón Activado

Protección contra partículas y bajos niveles de gases y vapores.
Doblable.



R25

Blanca N95 con Válvula

Protección contra partículas.
Con válvula de exhalación para facilitar la salida del aire.
Doblable.



R27

Gris N95 con Carbón Activado y Válvula

Protección contra partículas y bajos niveles de gases y vapores.
Con válvula de exhalación para facilitar la salida del aire.
Doblable.

Otras Marcas

R10

3 capas negra



R20N

Doblable N95 negra



R25N

Doblable N95 con válvula negra



3M 6200

Respirador media cara



3M 6003

Cartucho gases y vapores



3M 5N11

Prefiltro N95



3M 501

Retenedor de prefiltro



3M 2097

Filtro P100





Protección Cabeza

WorkSeg

Según los expertos la vida del casco se puede cambiar cada 3 a 5 años mientras no presente defectos. **Cambia solo el tafilete y ahorra!**



Casco Dieléctrico

Protección contra golpes, radiación, salpicaduras, choques eléctricos y chispas.
Tafilete de 6 apoyos (F50 Plástico y F60 Textil).
Colores: Amarillo y Blanco.
Norma ANSI Z89.1 Clase E Tipo I.

F50

Con Botón



[▶ Ver Ensamble](#)

F60

Con Ratchet



[▶ Ver Ensamble](#)



Barbuquejos

Z44

4 Apoyos

[▶ Ver Ensamble](#)



Z43

3 Apoyos



Z42

2 Apoyos

Protección Auditiva

WorkSeg

No deseches la caja plástica, su tiempo de vida útil es muy largo.
Cambia solo el protector auditivo y ahorra!



A10

Espuma Desechable

SNR 33 dB y NRR 30 dB.
Norma CE EN 352-2.



A25

Silicona Económico

SNR 28 dB aprox.
NRR 25 dB aprox.



A30

Silicona con 3 Anillos

SNR 29 dB y NRR 26 dB.
Norma CE EN 352-2.



A35

Silicona con 4 Anillos

SNR 29 dB y NRR 26 dB.
Norma CE EN 352-2.



Protección Auditiva



A40

Copa Económico

Muy liviano.
SNR 23 dB aprox.



A50

Copa

SNR 27 dB y NRR 24 dB.
Norma CE EN352-1.



A55

Copa con Espuma en Diadema

SNR 27 dB y NRR 24 dB.
Norma CE EN352-1.



A60

Copa para Ensamblar en Casco

SNR 27 dB y NRR 24 dB.
Norma CE EN352-1.

Protección Manual

WorkSeg



M10

Hilo

Trabajos ligeros.
Alta destreza.
Talla única.
Peso: 50 g/par.



M15

Hilo y Puntos en 2 Caras


Trabajos ligeros.
Alta destreza.
Buen agarre.
Talla única.
Peso: 70 g/par.



M30

Nylon y Poliuretano

Trabajos ligeros.
Muy alta destreza.
Tallas 7 a 10.
Peso: 25 g/par.



M33

Nylon y Nitrilo

Trabajos ligeros.
Alta destreza.
Tallas 8 a 10.
Peso: 35 g/par.





WorkSeg



M35

Nylon y Nitrilo Espumado

Trabajos ligeros.
Muy alta destreza y confort.
Tallas 8 a 10.

Peso: 35 g/par.

 4121



M37

Anticorte

Trabajos con riesgo al corte.
Alta destreza.
Tallas 7 a 10.

Peso: 65 g/par.

 4543



M40

Hilo y Látex

Trabajos intermedios.
Buena destreza.
Talla única.

Peso: 110 g/par.



M44

Petrolero

Trabajos ligeros.
Buena destreza.
Talla única.

Largo: 25.5 cm.

Peso: 100 g/par.



M50

Hilo y Látex Corrugado

Trabajos intermedios.
Buena destreza y agarre.
Tallas 8 a 10.

Peso: 110 g/par.

 2242



M70

Lona y Nitrilo Pesado

Trabajos pesados.
Buen agarre.
Talla única.

Peso: 140 g/par.

 4212



M90

Soldador 14"

Trabajos de soldadura.
Costuras protegidas.
Forro interno en algodón.
Talla única.

Peso: 280 g/par.



M95

Soldador 16" con Hilo Kevlar

Trabajos de soldadura.
Costuras en hilo kevlar.
Forro interno en algodón.
Talla única.

Peso: 325 g/par.



SERVIGUANTES



Ingeniero Corto Sencillo

Trabajos intermedios.
Puño corto.



Ingeniero Corto Reforzado

Refuerzo interno en palma y dedos.
Trabajos intermedios.
Puño corto.



Ingeniero Largo Sencillo

Trabajos intermedios.
Puño de 15 cm.



Ingeniero Largo Reforzado

Trabajos intermedios.
Refuerzo interno en carnaza.
Puño de 15 cm.



Carnaza Corto Sencillo

Trabajos pesados.
Puño corto.



Carnaza Corto Reforzado

Trabajos pesados.
Refuerzo interno en carnaza.
Puño corto.



Carnaza Largo Sencillo

Trabajos pesados.
Puño de 18 cm.



Carnaza Largo Reforzado

Trabajos pesados.
Refuerzo interno en carnaza.
Puño de 18 cm.



Carnaza Corto Reforzado en Vaqueta

Trabajos pesados.
Refuerzo externo en vaqueta.
Puño corto.



Carnaza Largo Reforzado en Vaqueta

Trabajos pesados.
Refuerzo externo en vaqueta.
Puño de 18 cm.



Protección Manual



Hilo y Látex Encauchetado

Trabajos pesados.
Látex grueso y rígido.
Peso: 120 g/par.



Yin Reforzado en Carnaza

Trabajos intermedios.
Muy fresco.
Puño corto.



Manga en Carnaza

Trabajos pesados y soldadura.
Protección del brazo y antebrazo.



Manga en Vaqueta

Trabajos pesados y soldadura.
Protección del brazo y antebrazo.

Otras Marcas



Manga en Kevlar Ansell 70-118

Protección al corte y calor.
Anticorte nivel 3.
Largo: 46 cm.
 134X



Acero Honeywell 515

Protección al corte.
Correa antimicrobiana.
Industria de alimentos.
Tallas S, M y L.



Nitrilo en Caja

Por 100 unidades.
Tallas S, M, L y XL.
Grosor: 4 mil.



Nitrilo Ansell 37-175

Manejo de químicos.
Largo: 33 cm (13").
Grosor: 15 mil.
Tallas 8 a 10.
 JKL



Nitrilo Ansell 37-185

Manejo de químicos.
Largo: 45 cm (18").
Grosor: 22 mil.
Tallas 8 a 10.
 JKL



Protección Manual



Caucho Calibre 35

Trabajos intermedios.
Largo: 28,5 cm.
Tallas 8 a 10.



Caucho Calibre 55

Trabajos pesados.
Largo: 28,5 cm.
Tallas 9 y 10.



Caucho Calibre 35 XL

Trabajos intermedios.
Largo: 50 cm.
Tallas 9 y 10.



Caucho Calibre 65 XL

Trabajos pesados.
Largo: 50 cm.
Tallas 9 y 10.



Caucho Doméstico Calibre 14

Trabajos ligeros.
Largo: 28,5 cm.
Tallas 8 y 9.

Protección Corporal



Delantales

Trabajos pesados y soldadura.
Protección del cuerpo.
60 x 90 cm.



Chaquetas

Trabajos pesados y soldadura.
Protección del cuerpo y brazos.
Tallas 38 a 42.

Capucha Soldador

Tipo faraón en dril azul



Overol Desechable

Respirable



Delantal Plástico

80 x 115 cm varios colores



Vestido Plástico

Chaq. y pantalón varios colores



Cinturón Ergonómico

Tallas S, M, L y XL



Serviguantes es una empresa fundada en el año 1986 en la ciudad de Medellín que tiene como objeto la fabricación, importación y comercialización de productos de Seguridad Industrial. Estamos certificados en la norma ISO 9001:2008, lo cual da garantía de la calidad de nuestro servicio.

Nuestro portafolio incluye todas las líneas de seguridad industrial, las cuales se pueden consultar en serviguantes.com. En este catálogo presentamos nuestras líneas más competitivas con unos excelentes precios para distribuidores de seguridad industrial y consumidores finales.

Permítanos servirle con seguridad!

Web

serviguantes.com
workseg.co

E-mail

ventas@serviguantes.com

Oficinas

(4) 2500809
Diagonal 74C 32E 19, Medellín

Almacén

(4) 2500809
Diagonal 74D 32E-24, Medellín